```
                .DO     External
                .LSTON
                .Page
;>>>
```

```
;>              BufferPtr + 5 : PTR { !!r2 }
;>
;>      Algorithm:
;>
;>      BEGIN
;>       @BufferPtr( 0 ) := HiCylinder
;>       @BufferPtr( 1 ) := LoCylinder
;>       @BufferPtr( 2 )/bits 7:6 := Head
;>       @BufferPtr( 2 )/bits 5:0 := Sector
;>       @BufferPtr( 3 ) := Invert( @BufferPtr( 0 ) )
;>       @BufferPtr( 4 ) := Invert( @BufferPtr( 1 ) )
;>       @BufferPtr( 5 ) := Invert( @BufferPtr( 2 ) )
;>      END
;>
;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
                .LSTOFF
                .FIN
                .DO     Internal
                .LSTON
                .Page
                .FIN

Load_Header:
                Ld      !r0,#Cylinder     ;load header: hi cylinder
                Ldei    @!!r2,@!r0

                Ldei    @!!r2,@!r0        ;load lo cylinder

                Ld      !r1,@!r0         ;Head
                Swap    !r1
                Rl      !r1
                Rl      !r1

                Inc     !r0
                Or      !r1,@!r0         ;merge in Sector

                Lde     @!!r2,!r1        ;load Head/Sector
                Incw    !!r2

                Ld      !r0,Cylinder     ;Not( hi cylinder )
                Com     !r0
                Lde     @!!r2,!r0
                Incw    !!r2

                Ld      !r0,Cylinder+1   ;Not( lo cylinder )
                Com     !r0
                Lde     @!!r2,!r0
                Incw    !!r2

                Com     !r1              ;Not( Head/Sector )
                Lde     @!!r2,!r1
                Incw    !!r2

                Ret

                .LSTOFF
                .DO     External
                .LSTON
                .Page
;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
;>
;>      Function: Load_Logical
;>
```

```
;>      This function returns the last logical block number
;>      requested by the host.
;>
;>      Inputs: { none }
;>
;>      Outputs:
;>              LogicalBlockNumber : 3 BYTES { !rC:E }
;>
;>>>
```

```
                .FIN

Chk_Chk_Byte:
                Clr     !r0

ChkB_Lp1:       Lde     !r2,@!!rE
                Add     !r0,!r2
                Incw    !!rE
                Djnz    !r8,ChkB_Lp1

                Com     !r0
                Lde     !r1,@!!rE
                Cp      !r0,!r1         ;set/clear zero flag
                Ret

                .LSTOFF
                .DO     External
                .LSTON
                .Page
;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
;>
;>      Procedure: Gen_Chk_Byte
;>
;>      Inputs:
;>              SourcePtr : PTR, { !!rE }
;>              SourceLength : BYTE { !r8 }
;>
;>      Outputs: { none }
;>
;>      Algorithm:
;>       Begin
;>        Temp := 0
;>        For i := 1 To SourceLength Do
;>         Temp := Temp + @SourcePtr
;>         SourcePtr := SourcePtr + 1
;>        Temp := NOT( Temp )
;>        @SourcePtr := Temp
;>       End
;>
;>      Temp = !r0
;>
;>      Scratch Register = !r2
;>
;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
                .LSTOFF
                .FIN
                .DO     Internal
                .LSTON
                .Page
                .FIN

Gen_Chk_Byte:
                Clr     !r0

Gen_ChkB_Lp1:   Lde     !r2,@!!rE
                Add     !r0,!r2
                Incw    !!rE
                Djnz    !r8,Gen_ChkB_Lp1

                Com     !r0

                Lde     @!!rE,!r0
                Ret
```

```
                .LSTOFF
                .DO     External
                .LSTON
                .Page
;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
;>
;>      Procedure: ClearStatus
;>
;>      This procedure clears all the bytes within the status array.
;>
;>      Inputs: { none }
;>
;>      Outputs: { none }
;>
;>      Algorithm:
;>
;>      BEGIN
;>       FOR i := 1 TO Length( StatusArray ) DO
;>        StatusArray[ i ] := 0
;>      END
;>
;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
                .LSTOFF
                .FIN
                .DO     Internal
                .LSTON
                .Page
                .FIN

ClearStatus:
                Ld      !r2,#.HIBYTE. CStatus0
                Ld      !r3,#.LOWBYTE. CStatus0
                Clr     !r0
                Ld      !r1,#( End_CStatus - CStatus0 ) ;clear all status bytes

Clr_Stat:       Lde     @!!r2,!r0
                Incw    !!r2
                Djnz    !r1,Clr_Stat
                Jp      Bank_Ret

                .LSTOFF
                .DO     External
                .LSTON
                .Page
;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
;>
;>      Procedure: Ld_LgclBlk   { Load Logical Block }
;>
;>      This procedure is used to extract the LogicalBlockNumber
;>      information from a command string ( sent by the host ) and
;>      move it into the global variable LogicalBlock.
;>
;>      Inputs:
;>              Offset : BYTE { !r0 }
;>
;>      Outputs: { none }
;>
;>      Global Variables Changed:
;>              LogicalBlock
;>
;>      Algorithm:
;>
```

```
;>      BEGIN
;>       FOR i := 1 TO Length( LogicalBlock ) DO
;>        LogicalBlock[ i ] := CmndArray.LogicalBlock[ i ]
;>      END
;>
;>>>
```

```
                .LSTON
                .Page
                .FIN

Set_SkNeeded:
                Ld      !r2,#.HIBYTE. CachStat
                Ld      !r3,#.LOWBYTE. CachStat
                Ld      !r1,#CacheLength

S_SeekN_Lp:     Lde     !r0,@!!r2 ;get array value
                Or      !r0,#CachSeek
                Lde     @!!r2,!r0
                Incw    !!r2
                Djnz    !r1,S_SeekN_Lp

                Jp      Bank_Ret

                .LSTOFF
```